



编号: SDHA-JS054



2024051704

检测报告

环安(检)字 2024051704 号

项目名称: 有组织废气、废水(五月份)

委托单位: 滕州市悟通香料有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 05 月 29 日

山东环安检测科技有限公司



声 明

- 1、报告无“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”、章无效。
- 2、报告内容涂改无效；无编制、审核和批准人（授权签字人）签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东环安检测科技有限公司检验检测专用章”无效；未经本公司批准，部分复制报告无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起三日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、标注*符号的检测项目为分包项目。

检测业务联系电话及传真：（0632）-5255088

邮政编码：277500

地址：山东省枣庄市滕州经济开发区春藤西路 399 号

山东环安检测科技有限公司

检测 报 告

委托单位	滕州市悟通香料有限责任公司		检测类别	委托检测	
检测地址	滕州市姜屯镇闫东村西		采(送)样日期	2024. 05. 17	
样品描述	有组织废气：气态		采样人员	李其望、刘聪	
	废水：浅黄色微浑浊微弱异味液态		样品类别	有组织废气、废水	
有组织废气					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
氮氧化物	HJ 693-2014	刘聪 李其望	自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C 型	SDHA-YQ-205	3mg/m³
废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备/型号	设备编号	检出限
pH 值	HJ 1147-2020	刘聪 李其望	便携式酸度计 8601	SDHA-YQ-118	/
五日生化需氧量	HJ 505-2009	田玲玲	生化培养箱 SPX-250B 溶解氧测定仪 JPB-607A	SDHA-YQ-116 SDHA-YQ-006	0. 5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989		电子天平 FA2004B	SDHA-YQ-014	/
总磷	GB/T 11893-1989	周婷	可见分光光度计 V-5000	SDHA-YQ-020	0. 01mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	谭亚茹			0. 05mg/L
动植物油	HJ 637-2018		红外测油仪 OL580	SDHA-YQ-025	0. 06mg/L
判定依据	/				
结论及评价	不做评价。				
备注	/				

环安检测科技

检验检测专用章

2024年05月29日

编制：牛凤

审核：张永

批准：周东晓

日期：2024.5.17

日期：2024. 5. 29

日期：2024. 05. 29

山东环安检测科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样点位	锅炉排气筒出口（高 35 m，截面积 0.503 m ² ）				
采样时间	工况信息		第一次	第二次	第三次
2024. 05. 17	烟气温度(℃)		104		
	流速 (m/s)		2.51		
	标干流量 (m ³ /h)		2847		
	含氧量 (%)		8.2	7.9	8.1
	含湿量 (%)		10.1		
	样品编号	检测项目（单位）	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	/	氮氧化物实测浓度 (mg/m ³)	43	38	47
		氮氧化物折算浓度 (mg/m ³)	59	51	64
		排放速率 (kg/h)	0.12	0.11	0.13

废水检测结果

采样时间	样品编号	检测项目（单位）	检测结果			备注
			第一次	第二次	第三次	
2024. 05. 17	/	pH 值（无量纲）	8.1	8.1	8.0	污水排放口
	FS240517050 1~03	五日生化需氧量 (mg/L)	6.9	8.1	7.4	
		悬浮物 (mg/L)	19	23	18	
		总磷 (mg/L)	0.19	0.11	0.26	
		阴离子表面活性剂 (mg/L)	1.52	1.47	1.42	
		动植物油 (mg/L)	1.33	1.09	1.15	

